AIRJET®

MADE IN GERMANY

eudisa test & measurement

NEU Mit noch höherer Schubkraft für Backbone-Strecken.

ZTV40 zertifiziert

AIRJET 300 S

Der AIRJET 300 S wurde für maximale Effizienz beim Glasfaser einblasen entwickelt. Durch seine erhöhte Schubkraft arbeitet er noch leistungsstärker und eignet sich besonders für die großen Distanzen des Backbone-Netzes. Ergänzt wird dies durch intelligente Überwachungsfunktionen, darunter eine integrierte Hoch- und Niederdruckprüfeinheit gemäß ZTV-40 – eine Funktion, die ausschließlich bei AIRJET verfügbar ist.

Technische Details:

Stromversorgung: Akku

Einsatzgebiet: NE 1–3

Röhrchen Außen Ø: 7,0–50,0 mm

Schubkraft: bis zu 1.000 N

Max. Druck: 15 bar (218 psi)

Steuereinheit: Tablet

Faser/Kabel: 2,5–12,0 mm

Max. Speed: bis zu 60 m/min

Empfohlener Luftstrom: 3.200 l/min bei 15 bar

Produktmaß und Gewicht: L 55 cm, B 34 cm, H 33 cm, Gewicht: 19,6 kg

Eigenschaften:

- Einstellbare Flächenpressung
- Werkzeuglos bedienbar
- Protokollierung (ZTV-40)
- Druckprüfeinheit (ZTV-40)
- Handlich und robust
- Datensicherung in der Cloud

Lieferumfang:

AIRJET 300 S, verstellbare Tablet-Halterung, Kabeleinführungen (5,0 mm I 10,0 mm), Kabelmundstücke (3,0 mm I 5,0 mm I 8,0 mm), Leehrrohrdichtungen und Leerrohrklemmungen (7,0 mm I 10,0 mm I 12,0 mm), Transportbox, Glasfaser-kabel-Dichtungen (je 2 Stück: 2,8 mm I 3,5 mm I 4,0 mm I 6,5 mm I 7,0 mm I 8,0 mm I 8,5 mm)

Stand 2025 – Änderungen vorbehalten

eudisa test & measurement

eudisa GmbH
Maria-Merian-Strasse 8
85521 Ottobrunn b. München

Telefon: +49 89 9041011-12
E-Mail: info@eudisa.com
Website: www.eudisa.com